



## TEMPO




271




273




274




275




276




277



278



279



999-SE

## TEMPO

### EN

Composition: 100% Vinyl  
Backing: 100% Polyester  
Maintenance: Vacuum regularly, professional Dry-clean or wipe a damp cloth  
Abrasion Resistance: 300.000 Martindale cycles  
Flammability: EN 1021 part 1&2  
NF P92-503 / M2

### DE

Zusammensetzung: 100% Vinyl  
Rückseite: 100% Polyester  
Reinigung: Regelmässig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung  
Alternativ dazu mit einem feuchten abwischen  
Scheuerfestigkeit: 300.000 Martindale  
Feuerschutz: EN 1021 part 1&2  
NF P92-503 / M2

### FR

Composition: 100% Vinyl  
Backing: 100% Polyester  
Nettoyage: Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel,  
sinon essuyer avec un linge humide  
Résistance à l'abrasion: 300.000 cycles Martindale  
Normes au feu: EN 1021 part 1&2  
NF P92-503 / M2

### DK

Materiale: 100% Vinyl  
Backing: 100% Polyester  
Rengøring: Støvsug regelmæssigt, professionel rens eller tør med en fugtig klud  
Slidstyrke: 300.000 Martindale  
Flammesikring: EN 1021 part 1&2  
NF P92-503 / M2